

Erstellt: 31. Januar 2006

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**1.1 Angaben zum Produkt:**Handelsname: **Klinger Milam-Laminat PSS300**

Typen:

Laminat Typ MilamPSS300

1.2 Angaben zum Hersteller:

Hersteller/Lieferant:

Klinger AG Egliswil, Industrie Nord, CH-5704 Egliswil**Telefon: +41 (0)62 769 30 30,****Telefax: +41 (0)62 769 30 33****Notruf-Telefon: +41 (0)62 769 30 30****2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****2.1 Chemische Charakterisierung:**

Werkstoff auf Basis:

- Glimmer, Silikonharz.
- aramid-, mineralfaser-, füllstoffhaltige, polymergebundene Pappe.
- Einlagen aus rostfreiem Stahl.

2.2. Gefährliche Inhaltsstoffe:

Das Produkt enthält ca. 2% Acrylnitril, jedoch nicht als freies Monomer.

CAS-Nr.	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gehalt	Einheit	Kennbuchstaben	R-Sätze
107-13-1	203-466-5	ca 2	%		

Zusätzliche Hinweise:

Keine

3. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Mineralfasern können sensibilisierend wirken

Beim Umgang mit metallverstärkten Laminaten sind zur Vermeidung von Schnittverletzungen geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Das Produkt an sich ist kein Gefahrprodukt
Nach Einatmen:	Keine Daten vorhanden
Nach Hautkontakt:	Mit Wasser und Seife gründlich waschen
Nach Augenkontakt:	Mit Wasser gründlich spülen
Nach Verschlucken:	Keine Daten vorhanden
Hinweise für Arzt:	Keine Daten vorhanden

Erstellt: 31. Januar 2006

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Sand; Kohlendioxyd, Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

keine

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Kohlenmonoxid, Kohlendioxyd, nitrose Gase, reizende/ätzende Gase

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

keine

Umweltschutzmaßnahmen:

keine

Verfahren zur Reinigung:

keine

Zusätzliche Hinweise

Bei unsachgemässer und nicht bestimmungsgemässer Verwendung z.B. schleifen können Feinstäube entstehen. Es sollte dann für entsprechende Absaugung und Filtrierung der Abluft gesorgt sein.

7. Handhabung und Lagerung**7.1 Handhabung**

Hinweise zum sicheren Umgang:

Beim Umgang mit metallverstärkten Laminaten sind zur Vermeidung von Schnittverletzungen geeignete Handschuhe zu tragen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

keine

7.2 Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

trocken lagern

Zusammenlagerungshinweise:

Keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Keine

Lagerklasse:

Entfällt

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Bei mechanischer Bearbeitung mit Staubeentwicklung ist für gute Durchlüftung des Arbeitsbereiches bzw. Absaugung zu sorgen.

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.	Chemische Bezeichnung des Stoffes	Art des Grenzw.	Grenzwert	Einheit
12001-26-2	Glimmerstaub	MAK	3	mg/m ³

8.3 Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:	P1-Maske bei Staubanfall durch Bearbeitung.
Handschutz:	Handschuhe
Augenschutz:	Schutzbrille bei Staubanfall durch Bearbeitung
Körperschutz:	Keinen
Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Hände vor dem Essen und Rauchen waschen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Erscheinungsbild

Form:	feste Platte	Farbe:	hell bis dunkel
Geruch:	Bei den Laminaten PSS kann möglicherweise ein leichter Geruch nach Lösungsmittel wahrgenommen werden.		

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Kenngroße	Wert/Bereich	Einheit	Methode
Erweichungspunkt:	nicht anwendbar		
Siedepunkt/Siedebereich:	nicht anwendbar		
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	nicht anwendbar		
Flammpunkt:	nicht anwendbar		
Entzündlichkeit:	nicht anwendbar		
Zündtemperatur:	nicht anwendbar		
Selbstentzündlichkeit:	nicht anwendbar		
Brandfördernde Eigenschaften:	bei Ersterhitzung auf extrem hohe Temperaturen ist kurzfristige Flammenbildung möglich.		
Explosionsgefahr:	nicht anwendbar		
Explosionsgrenzen:	UEG	nicht anwendbar	
	OEG	nicht anwendbar	
Dampfdruck bei 20°C:	nicht anwendbar		
Dichte(Glimmerstoff) bei 20°C:	1.9g/cm ³		
pH-Wert:	neutral		
Verteilungskoeffizient:(n-Oktanol/Wasser)	nicht anwendbar		
Viskosität:	nicht anwendbar		
Weitere Angaben:	keine		

Erstellt: 31. Januar 2006

10. Stabilität und Reaktivität**Stabilität**

Zustandsänderung des Binders ab ca. 250°C

Zu vermeidende Bedingungen:

nicht bekannt

Zu vermeidende Stoffe:

nicht bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Silikonharz zersetzt in CO, CO₂, SiO₂

Bei Sauerstoffmangel kann als Zwischenprodukt eine kleine Menge

Formaldehyd, bzw. dessen Polymerisationsprodukte entstehen.

11. Angaben zur Toxikologie

Chronische und Akute Auswirkungen nach Kontakt mit Glimmerstaub

nach Hautkontakt

Glimmerstaub kann Reizungen hervorrufen

nach Augenkontakt

Glimmerstaub kann Reizungen hervorrufen

nach Einatmung

Glimmerstaub kann Reizungen hervorrufen

nach Verschlucken

Glimmerstaub kann Reizungen hervorrufen

Beim Bearbeiten des Materials kann sich Silikon-/Glimmerstaub entwickeln.

12. Angaben zur Ökologie

Negative ökologische Auswirkungen sind nicht bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung**13.1 Produkt**

Empfehlung:

Keine besonderen Vorkehrungen erforderlich, lokale Vorschriften beachten.

13.2 Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Keine besonderen Vorkehrungen erforderlich, lokale Vorschriften beachten.

Erstellt: 31. Januar 2006

14. Angaben zum Transport

keine

15. Vorschriften**15.1 Kennzeichnung nach EWG Richtlinie**

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Keine Kennzeichnungspflicht

Gefahrbestimmende Komponente(n), die auf dem Etikett genannt sind:

Keine

15.2 Nationale Vorschriften**15.3 Weitere Angaben**

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

Keine

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:

Qualitätssicherung

Ansprechpartner:

Herr Dr. U. Wegmann

Datum: 2. Dezember 2008

Verantwortliche Unterschrift:

Dr. U. Wegmann, Geschäftsführer